

Technische Daten:**26 221 071****P 220 B auf Nissan Cabstar 35.12****Hauptabmessungen**

Durchfahrtshöhe	ca.	3,00 m
Gesamtlänge (Fahrzustand)	ca.	6,70 m
Gesamtbreite (Fahrzustand)	ca.	2,20 m
Abstützbreite: (Außenkante Bodenteller)		
beidseitig	max.	3,40 m
einseitig (rechts oder links)	max.	2,80 m
in der Fahrzeugkontur		2,13 m

Gerätedaten

Plattformhöhe	20,00 m
max. Arbeitshöhe	22,00 m
max. seitliche Reichweite (bei 100 kg)	13,70 m
max.Reichweite hinten (bei 100 kg)	14,50 m
Hubarmzylinder oder den Ventilen des Hubarmzylinders ist eine Reichweitenkontrolle durchzuführen!	
Schwenkbereich des Gerätes	500 °
Drehbereich des Arbeitskorbes	2x90 °
Zulässige Aufstellungenauigkeit	5 °

Gewichte

zul. Ges.-Gewicht des Fahrzeugs	3500 kg
zulässige Korblast	200 kg

Elektrische Anlage

Stromversorgung vom Untergestell zum Korb (Fremdeinspeisung)	230 AC V
Fahrzeug (Bordspannung)	12 DC V

Arbeitszeiten (ca.-Werte)**(Hubarm aufgerichtet)**

Teleskop ein-/ausfahren	45/50 s	+/- 2s
-------------------------	---------	--------

(Teleskop eingefahren)

Schwenken rechts/links (90°)	25/25 s	+/- 2s
Hubarm auf/ab (komplett)	55/45 s	+/- 2s
Korbdrehen rechts/links (90°)	8/8 s	+/- 2s

Hydraulische Anlage

Betriebsdruck	max.	190 bar
---------------	------	---------

Hydraulikölsorte**AVILUB Fluid P-LPD 22****A-bewerteter Schalleistungspegel
(geprüft nach 2000/14 EG)****92 dB (A)**